

# KRYLL ANTIMOFO PREVENTIVO



## INDICAÇÃO:

Indicado para selar, impermeabilizar e proteger as superfícies contra a umidade e o aparecimento e proliferação de mofo e bolor, por um período médio de 2 anos.

Produto desenvolvido para ser utilizado em alvenaria, gesso e madeira. Pode ser usado em parede, gesso, teto, principalmente da cozinha e do banheiro, no interior dos armários e roupeiros etc...

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:

Por ter ação fungicida e bactericida em sua formulação, ao ser aplicado, o ANTIMOFO PREVENTIVO KRYLL sela a superfície, protegendo da umidade e da formação de fungos, responsáveis pela proliferação do mofo e bolor.

Este produto forma uma película incolor que, após a secagem, confere a proteção contra fungos e bactérias por um longo período.

Apresenta-se como líquido branco leitoso, não inflamável e não pegajoso. Tem um excelente desempenho e, por ser fabricado a base de água, possui secagem rápida, fácil aplicação, além de ser um produto sustentável, não agredindo o meio ambiente.

## APLICAÇÃO:

Antes de aplicar o produto, deve-se preparar a superfície que será tratada, deixando-a limpa, isenta de pó, gordura e umidade, conforme o tipo de sujeira, ou seja: **Pó:** Limpe a superfície com pano úmido e aguarde a secagem total; **Mofo:** Lave a superfície com água e detergente, retirando todo o mofo, enxague ou passe um pano úmido e aguarde a secagem total; **Gordura:** Lave a superfície com água e detergente, enxague e espere secar totalmente.

Depois de limpa a superfície, aguarde a secagem total, agite a embalagem e aplique o produto com um pincel ou rolo. Aguarde a secagem total da 1ª demão. A secagem varia de acordo às condições climáticas, mas em geral, um período entre 4 e 6 horas é suficiente para aplicação da 2ª demão.

**OBS. 1:** Caso utilize água sanitária para a limpeza, aguarde aproximadamente uma semana para utilizar o Antimofo Preventivo Kryll, uma vez que a água sanitária diminui a eficácia do produto.

# KRYLL

[www.kryllquimica.com.br](http://www.kryllquimica.com.br)

Atendimento ao Consumidor:  
**41 3588 1237**

Passa a segunda a 2ª demão, que é indispensável para melhor performance do produto. O ANTIMOFO PREVENTIVO KRYLL formará uma película protetora incolor, que inibirá a formação do mofo por um período de até 2 anos.

**OBS. 2:** É possível ser aplicado antes da pintura, mas sempre aguarde a secagem total do produto antes de pintar com a tinta. Esse mesmo cuidado deve ter no caso de usar o Antimofa Preventivo Kryll sobre a tinta, ou seja, certifique-se de que a tinta está completamente seca antes de aplicar o produto.

**Importante:** Quando o ANTIMOFO PREVENTIVO KRYLL é aplicado sobre uma superfície branca, com o passar do tempo, poderá ocorrer um discreto amarelamento da película.

#### **RENDIMENTO:**

O rendimento varia de acordo a superfície, porém estima-se de 6 a 10m<sup>2</sup>/litro/demão. Quanto mais porosa a superfície a ser tratada, maior a absorção do produto e menor o rendimento.

#### **SECAGEM:**

A secagem varia de acordo às condições climáticas, mas em geral, um período de 60 minutos, ao toque e 24 horas para o resultado final. Manter o ambiente ventilado durante a aplicação e a secagem.

#### **ACABAMENTO:**

Seu acabamento incolor, discretamente acetinado.

#### **EMBALAGENS:**

Temos embalagens de 500 ml / 01 litro / 05 litros. Caixa com 6 unidades de 500 ml, com 6 unidades de 01 litro e com 4 unidades de 05 litros.

#### **RECOMENDAÇÕES E CUIDADOS:**

Mantenha o produto no frasco original, protegido do sol e do calor, e não reutilize a embalagem. Deixe fora do alcance de crianças e animais domésticos. Não inale o produto. Em caso de contato com a pele ou com os olhos, lave com água em abundância. Se ingerido, não provoque vômito. Nesses casos, procure auxílio médico, levando consigo a embalagem deste produto. Recomendamos o uso de luvas descartáveis.

#### **OUTRAS INFORMAÇÕES:**

Consultar a FISPQ (Ficha de Informação e Segurança de Produtos Químicos) no site [www.kryllquimica.com.br](http://www.kryllquimica.com.br), ou entrar em contato pelo telefone (41) 3588-1237.

# **KRYLL**

[www.kryllquimica.com.br](http://www.kryllquimica.com.br)

Atendimento ao Consumidor:  
**41 3588 1237**