

KRYLL

IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO



INDICAÇÃO:

É um impermeabilizante indicado para proteger superfícies, pois forma uma película protetora transparente e lavável sobre materiais porosos, evitando que se deteriorem precocemente e que o substrato fique encardido, lacrando seus poros e impossibilitando a penetração da sujeira. Evita também o engorduramento da superfície, por isso é recomendado ser aplicado sobre paredes já pintadas, uma vez que dá nova vida às mesmas, evitando o escamamento e mantendo a tinta na cor original. Quando aplicado sobre substratos velhos (repintura), faz com que a pintura antiga ancore-se na superfície e que a nova pintura fique aderida a um substrato firme.

Pode ser aplicado em ambientes internos e externos.

Indicado para as seguintes superfícies: Telhas de barro, de concreto e fibrocimento, tijolo, tijolo à vista, concreto aparente, pedras naturais e produtos cerâmicos em geral. Também pode ser aplicado sobre madeiras, pedras decorativas, gesso etc.

Telhas: O Impermeabilizante Kryll protege as telhas evitando a deterioração precoce e mantendo-as impermeabilizadas, proporcionando uma superfície acetinada.

Tijolos: Aplicado diretamente sobre as paredes de tijolos à vista, o Impermeabilizante Kryll possibilita maior proteção contra interpéries e maresia.

Pisos: O Impermeabilizante Kryll pode ser aplicado sobre todos os tipos de pisos onde haja porosidade, fazendo com que resista por longo tempo a infiltração de água e garantindo maior resistência a atritos e ao desgaste natural.

Madeiras: O Impermeabilizante Kryll penetra nas fibras da madeira, agindo como verniz de proteção contra a umidade e ressecamento, garantindo assim um perfeito acabamento.

Tintas: O Impermeabilizante Kryll é recomendado na mistura em tinta látex ou qualquer tinta à base de água, numa proporção de 10 a 20% do produto diretamente diluído na tinta, evitando o engorduramento da superfície, melhorando o acabamento e aumentando a durabilidade da pintura.

Pedras: Aplicado sobre pedras, cria uma camada protetora, evitando o surgimento de limbo e mofo.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:

Impermeabilizante fabricado a partir de resinas e tem como principal característica o poder de impermeabilização de diferentes superfícies, resultando em resistência e durabilidade. Apresenta excelente desempenho e, por ser fabricado a base de água, é ecologicamente correto. Também evita o crescimento de fungos e bactérias nas superfícies onde o produto é aplicado.

Apresenta-se como líquido branco leitoso, não inflamável e não pegajoso, pronto para ser aplicado.

KRYLL

www.kryllquimica.com.br

Atendimento ao Consumidor:

41 3588 1237

ACABAMENTO:

Seu acabamento é acetinado.

EMBALAGENS:

Temos embalagens de 01 litro / 05 litros / 20 litros. Caixa com 6 unidades de 01 litro e caixa com 4 unidades de 05 litros.

APLICAÇÃO:

Deve-se preparar a superfície para a aplicação, deixando-a limpa, isenta de brilho, pó, gordura e umidade. Se tiver mofo ou algum tipo de resíduo nessa superfície, deve-se limpar com lixa ou escova de aço, ou ainda com uma solução de água sanitária e água, em partes iguais, com auxílio de hidrojateamento mecânico até a remoção da sujeira. Após essa limpeza, aguardar a secagem total (aproximadamente 48 horas) para iniciar a aplicação. Caso a superfície seja nova, aguarde a cura total por 30 dias antes de impermeabilizá-la, com exceção do telhado.

Agitar a embalagem antes de usar. O Impermeabilizante KRYLL pode ser aplicado com rolo, pincel, trincha ou imersão. Após a secagem (30 a 60 minutos), aplicar a segunda demão. No processo de cura, bastam 3 horas a partir da sua aplicação, em dias secos, com temperatura acima de 18º C.

Recomenda-se 2 a 3 demãos, dependendo da superfície a ser aplicado o impermeabilizante.

RENDIMENTO:

O rendimento varia conforme a superfície, porém estima-se que em produtos cerâmicos (telhas e tijolos) entre 8 e 10m²/litro; em concreto aparente e fibrocimento, entre 10 e 15m²/litro.

Obs.: Quanto mais poroso o material, maior a absorção do produto e menor o rendimento.

SECAGEM:

Aproximadamente 30 minutos ao toque e 120 horas para o resultado final. Manter o ambiente ventilado durante a aplicação e a secagem.

RECOMENDAÇÕES E CUIDADOS:

Mantenha o produto no frasco original, protegido do sol e do calor, e não reutilize a embalagem. Deixe fora do alcance de crianças e animais domésticos. Não inale o produto. Em caso de contato com a pele ou com os olhos, lave com água em abundância. Se ingerido, não provoque vômito. Nesses casos, procure auxílio médico, levando consigo a embalagem deste produto. Recomendamos o uso de luvas descartáveis.

OUTRAS INFORMAÇÕES:

Consultar a FISPQ (Ficha de Informação e Segurança de Produtos Químicos) no site www.kryllquimica.com.br, ou entrar em contato pelo telefone (41) 3588-1237.

KRYLL

www.kryllquimica.com.br

Atendimento ao Consumidor:

41 3588 1237